





- 1617-S HCOMB TOP WHT гибкий светодиодный светильник с вертикальным изгибом (в плоскости свечения), диффузный рассеиватель укомплектован антибликовой решеткой для комфортного освещения ($UGR < 19$). Размер в сечении 16x17мм (ШxВ), минимальный радиус изгиба 150мм.
- Напряжение питания 24В пост. тока.
- Материал оболочки силикон, степень защиты IP67, УФ защита, стойкость к химическим растворам.
- Усиленная конструкция св-ка, меньше подвержена механическим повреждениям в сравнении со стандартными моделями.
- Интегрированная шина байпасного питания.
- Кабель питания с муфтой защиты Аква-стоп.
- Светодиоды Lumileds 2 Step MacAdam 1 Bin, абсолютно равномерное свечение и высокая эффективность обеспечивают высокий уровень решений в различных применениях.

Размеры



Технические данные


Напряжение	24В пост. тока (23.5В мин, 24.5В макс)	
Степень защиты	IP67 / IK08	
Температура хранения	60°C макс.	
Температура экпл.	-40°C мин., макс (см. ниже)	
CRI	>90	
UGR	<19	
Мощность (Вт/м)	10	15
Эффективность (лм/Вт) 4000K	18	18
Макс. Темп. Экпл.	45°C	45°C

Лм/м

Тц Мощность	2700K	3000K	3500K	4000K	5300K	Макс. длина шлейфа	Шаг резки
10Вт/м	175	190	185	180	180	20м	50мм
15Вт/м	255	260	265	265	260	15м	50мм

Примечание:

- Максимальная длина шлейфа указана для последовательного подключения светильников с учетом питания с одной стороны.
- Приведенные данные являются типовыми, из-за допусков в производственном процессе и параметров электронных компонентов значения светотехнических характеристик и электрической мощности могут варьироваться до 10%.



Серия R - усиленная конструкция светильника позволяет снизить риск повреждения источника света при изгибах!




Код заказа

Модель	Цветовая темп.	Длина	Мощность	Кабельный ввод	Кабель
1617-S HCOMB TOP WHT	27=2700K	10000=10м	010=10Вт	F=спереди	1= с одной стороны
	30=3000K		015=15Вт	S=сбоку	2= с двух сторон
	35=3500K			B=снизу	
	40=4000K				
	53=5300K				


Пример:

1617-S HCOMB TOP WHT-30-5000-010-S1: Тц -3000K, длина -5м, мощность -10Вт/м, ввод кабеля сбоку с одной стороны.

1. Максимально возможная длина светильника ограничена максимальной длиной шлейфа, см. тех. данные. Шаг расчета длины светильника равен шагу резки. Стандартная длина светильника 5м, 10м.
2. Стандартная длина кабеля 30см без разъема, с муфтой Аква-стоп, кабель с одной стороны. Под заказ возможна другая конфигурация.
3. При размещении заказа необходимо указывать способ установки и подключения светильника для корректной комплектации монтажными аксессуарами.



Варианты кабельного ввода



F -кабельный ввод спереди.




S- кабельный ввод сбоку.



B-кабельный ввод снизу .

* Кабель питания светильника укомплектован клапаном для предотвращения попадания влаги через оболочку кабеля!

Подключение



- Максимальная длина шлейфа с одним подключением зависит от мощности блока питания и светильника:

10Вт/м - 20м
15Вт/м - 15м

- Стандартная длина одного светильника - 5, 10м.

- При подключении светильника необходимо учитывать падение напряжения на длине кабеля, значение напряжения в точке подключения светильника должно быть в диапазоне 23.5-24.5 В.


Монтажные аксессуары



Алюминиевый профиль:
2000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль с фланцем:
2000x30x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль гибкий:
1000x20.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Алюминиевый профиль с козырьком:
2000x20.2x40.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Встраиваемый в гипсокартон
алюминиевый профиль:
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Встраиваемый в гипсокартон
алюминиевый профиль, гибкий:
1000x60.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый








Кронштейн для
профиля
Материал: алюминий
Цвет: серебристый



Монтажная клипса:
25x20.2x20.8мм (ДxШxВ)
Материал: алюминий
Цвет: серебристый

Дополнительная информация



- Перед установкой внимательно изучите инструкцию по монтажу и проверьте светильник тестовым включением.

- Минимальный диаметр изгиба светильника составляет 300мм в вертикальном направлении, изгиб в другом направлении, перегибы, скручивание, подвешивание и растяжение светильника не допускаются!

При нарушении правил установки возможно повреждение источника света внутри светильника.

- При выполнении работ по монтажу, а также при эксплуатации не допускается контакт оболочки светильника с колющими и режущими предметами.

- Для крепления и подключения светильника используйте только оригинальные аксессуары.

- При установке светильника требуется не менее двух монтажников для аккуратной установки и следованию инструкции по монтажу.

- Стандартный гарантийный период составляет 3 года с момента отгрузки светильника со склада производителя. Настоящая гарантия не распространяется на отказы, вызванные небрежным обращением, неправильным использованием, стихийными бедствиями, естественным износом, случайным повреждением, модификациями и ремонтом, выполненными покупателем, или неправильными подключением к сети питания.

